



primeLine everRun 2nd Generation i5

- Micro-ATX Tower, 350 Watt 85+, LowNoise
- **Intel® Q67 Express (Sandy Bridge) Chipsatz mit vPro™**
- 1x Intel® Core™ i5-2400 mit 3,10 GHz und 6 MB Cache
- 4 GB DDR3 PC1333 RAM, max. 32 GB
- Intel® HD-Grafik (DVI-I/DVI-D), 7.1 Kanal Intel Audio
- 500 GB SATA2 (3.0 GB/s) 24x7 zertifiziert
- DVD+-DL Brenner Cardreader
- 4 Jahre Garantie inklusive & Pick-Up- & Return Service



Bestell-Nr. / Lieferzeit	60083 / Next Business Day (in der Regel ab Lager verfügbar)
Chassis / Netzteil	MicroATX Mini Tower / 350 Watt, 85+ zertifiziert, LowNoise
Einbauschächte extern	frei: 1x 13,34 cm (5,25“) / belegt: 1x 13,34 cm (5,25“), 1x 8,89 cm (3,5“)
Einbauschächte intern	frei: - / belegt: 1x 8,89 cm (3,5“)
Mainboard / Chipsatz	Intel® DH67BLB3, MicroATX, Sockel 1155, Audio, Pro GigaBit LAN / Intel® Q67 Express Chipsatz, Intel® Rapid-Storage-Technik (Intel® RST) für RAID 0, 1, 5 und 10
Prozessor	Intel® Core™ i5-2400 3.10 GHz, Turbo max. 3.4 GHz, 4 Cores, 4 Threads, DMI: 5.0 GT/s, 6 MB Cache, max. TDP:95 Watt, Intel® Turbo Boost Technology, Intel® Virtualization Technology (VT-x) [mehr...]
Prozessor Kühler	Intel® Boxed, temperaturgeregelt
Arbeitsspeicher	4 GB (2x 2 GB) Kingston, DDR3 PC3-10600 (1333 MHz), maximal 32 GB auf 4 Slots
Grafik	CPU Integrated Intel® HD, max. 1.7 GB shared RAM, 850 MHz GPU Takt (Turbo max. 1.1 GHz), DirectX 10, OpenGL 2.1, Intel® InTRU™ 3D Technology, Intel® Quick Sync Video, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Flexible Display Interface, Dual Display Capable
Audio	onboard, 7.1 Kanal Intel® High-Definition-Audio mit Realtek-Audio-Codec ALC888S
Netzwerk	onboard, Intel® Gigabit-Ethernet-Controller 82579LM (10/100/1000 Mbit/s)
Schnittstellen extern	1x DVI-I, 1x DVI-D, 1x Display Port, 7x USB 2.0 (davon 3x Front-USB), 2x USB 3.0 (Back-Panel) , 1x IEEE-1934A, 1x RJ45, 2x eSATA , 1x 7.1-Kanal Audio I/O
Schnittstellen intern	frei: 2x SATA (6.0 GB/s), 1x SATA (3.0 GB/s), 1x USB 2.0 Header belegt: 2x SATA (3.0 GB/s), 2x USB 2.0 Header, 1x Front-Panel Audio Header
Steckplätze Erweiterungskarten	frei: 1x PCIe x16 (Gen 2.x), 1x PCIe x4 (Gen 2.x), 2x PCIe x1 (Gen 2.x), 1x PCI
Harddisk	1x Hitachi 500 GB SATA2 (3.0 GB/s), 24x7 zertifiziert, 32 MB Cache
optisches Laufwerk	LG DVD+-RW Double Layer, SATA
Multi-Cardreader	CF, Microdrive, SD, SDHC, MMC4.0, MMC Plus, MicroSD, MicroSDHC, T-Flash, MS, XD
Stromverbrauch (ca.)	Vollast: 84 Watt Leerlauf: 31 Watt Energiesparen: 3 Watt Ruhezustand/Aus: 1 Watt
Windows Leistungsindex: 0 - 7,9	CPU 7,4 RAM 5,9 Grafik Desktop: 5,2 Grafik Spiele: 5,9 Harddisk: 5,9 (unter Windows 7 Prof. 32 Bit)
Abmessungen (BxHxT)	178 x 351 x 371 mm
Tastatur & Maus	optional erhältlich
Betriebssystem / Software	optional erhältlich / Mainboard Treiber CD
Garantie	4 Jahre inklusive Pick-Up- & Return Service (bundesweit)

