



Datenblatt gs98i

...touch the future!



Spezifikationen

DISPLAY

Bildschirm Typ: LED Backlight
Auflösung: 3840 x 2160
Helligkeit (min): 500 cd/qm
Kontrast: 4000:1
Reaktionszeit (min): 5 ms
Anzahl Farbe: 1.06B (10-bit)
Frequenz: 30Hz (native)
Betrachtungswinkel: 178/178
Lebensdauer: > 30.000 h

TOUCH SYSTEM

Sensortyp: Infrarot System (10 Punkte);
Reaktionszeit: < 5 ms
Reaktionsbereich: > Φ 2,5 mm
Ausgangskordinaten: IR 4096 x 4096
Kommunikationsmodus:
Full-Speed USB (Driver Free)
Auto Power Control Technologie: Ja
Lebensdauer: > 80.000 h
Oberfläche: 4 mm entspiegeltes
Sicherheits-Glas, 7 Mohs, matt

ANSCHLÜSSE

AV & YPbPr Audio in: 1;
AV in: 1; YPbPr in: 1;
VGA in (15pin D-Sub): 1
PC-Audio in: 1 / TV in: 1 / TV out: 1
HDMI in: 5 (4k/2k) / out: 1
RS232 in: 1 / out: 1
Koaxial/Toslink SPDIF out: 1
Analog-Audio out: 1 / AV out: 1
Lautsprecher: 10W x 2
LAN: 1 / WLAN: 1
Touch-USB: 4 / 1 Front

LEISTUNG

Stromversorgung: 100V-240V AC
50/60 HZ
Gesamt Stromverbrauch: < 540 W
Standby Stromverbrauch: < 0.5 W

ANDROID SYSTEM

Android 5
RAM: 2 GB; ROM: 4 GB + 16 GB
Wireless Mirroring von Smart-Devices

UMGEBUNG

Betriebstemperatur: 0° C-40° C
Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % RH
Lagertemperatur: -10° C-+60° C
Lagerfeuchtigkeit: 10 %-60 % RH

ABMESSUNGEN

LxHxT: 2245,4 x 1321,6 x 114,5 mm
Abmessungen Paket, LxHxT:
2525 x 1870 x 435 mm
VESA-Wandhalterung:
800 x 700 mm (300/400)
Gewicht: 162 kg; Gewicht Paket: 214 kg

ZUBEHÖR

Stromkabel, Bedienungsanleitung, Stift,
Fernbedienung, Batterien, USB Kabel,
Microfasertuch

Änderungen und technische
Weiterentwicklung vorbehalten!